

LOGITRANS STAPLER – FLEXIBLES HANDLING VON GÜTERN

LOGIFLEX Elektro-Hydraulikstapler selbstfahrend

- Heben, Senken und Fahren elektrisch
- Hubhöhe 920 bis 3300 mm

Technische Spezifikation

- AC Technologie – einfache Einstellung von Fahrgeschwindigkeit und Beschleunigung
- Lange Betriebszeit pro Batterieladung
- Elektronisch variable Geschwindigkeitskontrolle
- Betriebsstundenzähler und Batterieentladeanzeige
- Lenkräder/Antriebsrad Vulkollan
- Gabelrollen Vulkollan

Auf Anfrage lieferbar:

- Gabellänge 600 mm (bis Hubhöhe max. 1600 mm)
- Gabellänge 800 mm (bis max. Hubhöhe 2450 mm)
- Gabellänge 1520 mm (für alle Hubhöhen)
- Tragkraft 1200 kg für Hubhöhe 920 – 1600 mm
- Breitspurfahrwerk und verstellbare Gabeln



IHR VORTEIL
Zentrale Anordnung aller
Bedienungsfunktionen



Artikelbez.	SELF MAXI 1002/920	SELF MAXI 1002/1200	SELF MAXI 1002/1400	SELF MAXI 1002/1600	SELF MAXI 1002/2050	SELF MAXI 1002/2450	SELF MAXI 1002/2850	SELF MAXI 1002/3300
Tragkraft	1000 kg							1000 kg*
Hubhöhe	920 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	2050 mm	2450 mm	2850 mm	3300 mm
Gabellänge	1150 mm							
Bauhöhe	1320 mm	1530 mm	1730 mm	1930 mm	1530 mm	1730 mm	1930 mm	2240 mm
Gabelbreite	560 mm							
Vorbaumaß	605 mm							
Gesamtlänge	1755 mm				1765 mm			
Gesamthöhe	ohne Teleskopmast				2490 mm	2890 mm	3290 mm	3740 mm
Einfahrhöhe	85 mm				90 mm			
Gewicht (ohne Batt.)	351 kg	370 kg	376 kg	380 kg	431 kg	438 kg	454 kg	468 kg
Lastschwerpunkt	600 mm							
Fahrmotor	1,2 kW 24 V – Geschwindigkeitskontrolle elektrisch variabel							
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	bis auf 500 mm Hub: 5/6 km/h, ab 500 mm Hub: 3/4 km/h							
Pumpenmotor	1,2 kW 24 V							
Hubgeschwindigkeit mit/ohne	0,07/0,012 m/s							
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,12/0,07 m/s				0,12/0,08 m/s			
Batterie	PzS 24 V/120 Ah							
Einbauladegerät	24 V 15 A							
Artikel-Nr.	16005	21196	21197	06040	09023	04446	04369	06981

*reduziert sich bei großer Hubhöhe