



- Nowy design linii Lamborghini, smukła maska silnika, doskonała widoczność.
- Silnik 3 lub 4 cylindrowy FARMotion, Euro 3B (Tier4i), turbina, Intercooler, Common Rail z ciśnieniem do 2000 bar.
- Pamięć obrotów silnika obsługiwana przyciskiem na prawej konsoli.
- Zsynchronizowany rewers mechaniczny (LS) lub rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle z funkcją Stop&Go (GS).
- Skrzynia mechaniczna 30+15 lub 45+45 z 3 półbiegami Powershift (HML).
- Elektro-hydraulicznie sterowany WOM, napęd na 4 koła i blokada mechanizmów.
- Hydraulika 64 l/min (38+26 l/min) z podwójną pompą o wydajności.
- Podnośnik mechaniczny lub elektroniczny o udźwigu 2800 kg.
- Komfortowa czterosłupkowa kabina z klimatyzacją.

## SPIRE F

80 | 90 | 90.4 | 100 | 105 | 115



DANE TECHNICZNE		SPIRE F					
		80	90	90.4	100	105	115
SILNIK							
Producent		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Model silnika		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Norma emisji spalin		Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)
Cylinder/Pojemność	il/cm3	3/2887	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Turbo, Intercooler		•	•	•	•	•	•
Moc maksymalna (ECE R120)	kW/KM	55,4/75	65/88	65/88	71/96	75/102	83/113
Moc nominalna (ECE R120)	kW/KM	55,4/75	61,5/83	61,8/84	67/91	71,5/97	79/107
Moment maksymalny	Nm	342	354	354	369	408	435
Obroty momentu maksymalnego	obr/min	1500	1600	1600	1600	1600	1600
Pojemność zbiornika paliwa	litry	55	55	55	55	55	55
REWERS KIERUNKU JAZDY							
Rewers mechaniczny		• (LS)	• (LS)	• (LS)	• (LS)	• (LS)	• (LS)
Rewers elektrohydrauliczny Powershuttle + Stop&Go		• (GS)	• (GS)	• (GS)	• (GS)	• (GS)	• (GS)
SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA							
5 biegów głównych		•	•	•	•	•	•
Liczba przełożeń z super-reduktorem		30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
SKRZYNIA BIEGÓW POWERSHIFT							
5 biegów głównych		•	•	•	•	•	•
Liczba przełożeń z super-reduktorem		45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Liczba półbiegów Powershift		3	3	3	3	3	3
WOM TYLNY							
Sterowanie elektrohydrauliczne		•	•	•	•	•	•
Prędkości 540/540ECO		•	•	•	•	•	•
Prędkości 540/540ECO/1000		o	o	o	o	o	o
Prędkości 540/540ECO/synchro		o	o	o	o	o	o
WOM PRZEDNI							
Sterowanie elektrohydrauliczne		•	•	•	•	•	•
Prędkość 1000		o	o	o	o	o	o
OSIE I HAMULCE							
Napęd na 4 koła sterowany elektrohydraulicznie		•	•	•	•	•	•
Blokada mech. sterowana elektrohydraulicznie		•	•	•	•	•	•
Automatyczny napęd na 4 koła		o	o	o	o	o	o
Niezależny hamulec postojowy		•	•	•	•	•	•
Hydrauliczny układ hamulcowy przyczep		•	•	•	•	•	•
Pompa wspomagania układu kierowniczego (skrzynia mech/ skrzynia HML)	l/min	26 / 45	26 / 45	26 / 45	26 / 45	26 / 45	26 / 45
Kąt skrętu kół	stopnie	60	60	60	60	60	60
PODNOŚNIKI							
Mechaniczny podnośnik tylny		•	•	•	•	•	•
Elektroniczny podnośnik tylny		o	o	o	o	o	o
Udźwąg podnośnika tylnego	kg	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Podnośnik przedni		o	o	o	o	o	o
Udźwąg podnośnika przedniego	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500
UKŁAD HYDRAULICZNY							
Pompa o stałej wydajności (std)	l/min	54	54	54	54	54	54
Podwójna pompa o stałej wydajności (opc)	l/min	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26
Maks. liczba obwodów z tyłu		3	3	3	3	3	3
Maks. liczba obwodów centralnych		2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
PLATFORMA							
Amortyzacja na Silent-blockach		•	•	•	•	•	•
KABINA							
Amortyzacja na Silent-blockach		•	•	•	•	•	•
WYMIARY I WAGI							
Z ogumieniem przednim		280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R18	280/70R18	280/70R18
Z ogumieniem tylnym		360/70R24	360/70R24	380/70R24	420/70R24	420/70R2	420/70R24
Długość od wspornika obciążników do opuszczonych ramion podnośnika	mm	3812	3812	3942	3812	3942	3942
Szerokość całkowita (przód/tył)	mm	1536/1514	1536/1514	1578/1588	1612/1618	1612/1618	1612/1618
Wysokość z klimatyzacją	mm	2296	2296	2321	2346	2346	2346
Wysokość z ramą	mm	2419	2419	2444	2469	2469	2469
Prześwit (przednia oś)	mm	247	247	247	267	267	267
Rozstaw osi	mm	2011	2011	2141	2011	2141	2141
Waga (kabina)	kg	2995	2995	3125	2995	3125	3125
Maks. masa dopuszczalna (przy 40 km/h)	kg	5000	5000	5000	5000	5000	5000

STD • OPC o

\* Wymiary wysokości mogą się różnić od podanych o +/- 10 mm

DEALER

Więcej informacji u autoryzowanych przedstawicieli Lamborghini Trattori lub na stronie [lamborghini-tractors.com](http://lamborghini-tractors.com)

Lamborghini Trattori jest marką SDF

