

SUPER PREMIUM 30 ER



PATENTIERTER MIXED ROTOR™ Ausgerüstet mit 10 selbstschmierende Hämmer, mit Einsätzen + 2 Messern.



ZWEI-ZYLINDER-BENZINMOTOR 30 PS KOHLER



PILOT SYSTEM
Zusammenlegung von Steuerung und Kontrolle der Maschine (siehe Seite 9)



EINZUGSWALZE
Mit senkrechter Führung.



UM 270° VERSTELLBARER AUSWURFKAMIN
Ausgerüstet mit einem einfachen und wirksamen Rotationssystem.

TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.	1425440
Motor	KOHLER CH 750 - 30 PS / 22,06 kW
Hubraum cm ³	747 / 2-zyl.
Kraftstoff	Benzin
Verkleidung	ABS Schutzgehäuse
Zulässiger Durchmesser	15 cm
Leistung	22 m ³ /h
Rotordurchmesser	560 mm
Maschinengewicht	80 kg
Anzahl der Hämmer	10
Anzahl der Messer	2
Breite Einzugswalze	Ja
Breite Einzugswalze	250 mm
Zuführband	250 mm
Durchmesser Einzugswalze	340 mm
Straßenachse zulässiges Gewicht	1800 kg
Anzahl Achsen	1
Reifenabmessungen	145 x 13
Behälter	30 L
Verbrauch	5 L/h
Verstellbarer Auswurfkamin	270°

Höhe Ausgang Auswurfkamin	2 100 mm
Maschinengewicht	1 060 kg
Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrgestells	1 300 kg
Abmessungen Trichter (B x T)	1 600 x 1400 mm
Beladungshöhe Trichter	700 mm
L x B x H	4 100 x 1 650 x 2 300
Schallleistung	126 dBA

OPTIONEN

Option CO ₂ -Reduzierung	-
Artikel Nr Einsatz	RHEV/0010 (10)
Artikel Nr Messer	RHEMVV/0010 (2)
Artikel Nr Ersatzrad und Notrad	1425925
Artikel Nr Unterlegkeile (2)	ECPIR/0010
Artikel Nr Deichselstütze	ECIMV/0325

Sämtliche unserer Häcksler erfüllen die Richtlinie 2006/42/EG. Verwendete harmonisierte europäische Norm: EN 13525. **Geben Sie die Artikel-Nr. bei der Bestellung an.**



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND

Telefon : +49(0)2845 9292-0
Telefax : +49(0)2845 9292-28
kontakt@ts-industrie.eu

www.ts-industrie.eu