

SUPER PREMIUM PTO



MIXED ROTOR™ PATENTIERTER

Ausgerüstet mit 10 Hämmern ohne Schmiervorrichtung, mit Einsätzen + 2 Messern.



VERGRÖßERTER TRICHTER MIT ZUFÜHRBAND - BREITE 25 CM



EINZUGSWALZE

Mit senkrechter Führung.



UM 270° VERSTELLBARER AUSWURF

Mit einem einfachen und wirksamen Rotationssystem.

TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.	1425448
Motor	Mit Gelenkwelle
Hubraum cm ³	ERF. Drehzahl 540 T/min
Kraftstoff	Erforderliche Traktorleistung 50 PS
Verkleidung	Schutzgehäuse aus Blech
Zulässiger Durchmesser	15 cm
Leistung	22 m ³ /h
Rotordurchmesser	560 mm
Maschinengewicht	80 kg
Anzahl der Hämmer	10
Anzahl der Messer	2
Breite Einzugswalze	Ja
Breite Einzugswalze	250 mm
Zuführband	250 mm
Durchmesser Einzugswalze	340 mm
Straßenachse zulässiges Gewicht	-
Anzahl Achsen	-
Reifenabmessungen	-
Behälter	-
Verbrauch	-
Verstellbarer Auswurfkamin	270°

Höhe Ausgang Auswurfkamin	2 100 mm
Maschinengewicht	860 kg
Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrgestells	-
Abmessungen Trichter (B x T)	1 600 x 1400 mm
Beladungshöhe Trichter	680 mm
L x B x H	2 900 x 1 650 x 2 400
Schallleistung	-

OPTIONEN

Option CO ₂ -Reduzierung	-
Artikel Nr Einsatz	RHEV/0010 (10)
Artikel Nr Messer	RHEMVV/0020 (2)
Artikel Nr Ersatzrad und Notrad	-
Artikel Nr Unterlegkeile (2)	-
Artikel Nr Deichselstütze	-

Sämtliche unserer Häcksler erfüllen die Richtlinie 2006/42/EG. Verwendete harmonisierte europäische Norm: EN 13525. **Geben Sie die Artikel-Nr. bei der Bestellung an.**



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND

Telefon : +49(0)2845 9292-0
Telefax : +49(0)2845 9292-28
kontakt@ts-industrie.eu

www.ts-industrie.eu