

Der Komforttraktor mit 50 PS

Ein kompakter Traktor mit voller Kraftausnutzung.
Ideal für die heutigen kleinen Anbauflächen und Reitanlagen geeignet.

- 4 Zyl. Perkins Motor wassergekühlt
- 3 Gruppen Hydrostat
- E-Hydrostatsteuerung / Tempomat
- 2 DW Steuergerät im Heck
- Servolenkung mit Gleichlauflenkzylinder
- Heckzapfwelle 540 U/min
- Regelhydraulik
- 1 x Joystick mit 2DW Steuerung
- Powershuttle Getriebe für optimale Bedienung



Ausrüstbar mit wichtigem Zubehör wie z.B.:

- Frontkraftheber • Frontzapfwelle • Frontlader

MOTOR		HYDRAULIK SYSTEM	
Hersteller	Perkins	Pumpentyp	Doppelpumpe
Modell	404D-22	Arbeitshydraulik L/min	36.5
Leistung PS (kw)	50.7 (37.3)	Lenkungshydraulik L/min	19.2
Zapfwellenleistung PS (kw)	39.8 (29.3)	Maximaler Durchfluss L/min	55.7
Motor Drehzahl	2.800	Hubwerkskontrolle	manuelle Regulierung
Zylinderzahl	4	Zusatzsteuergeräte	2
Hubraum (cc)	2.216	Hubkraft Heckhydraulik (kg)	1.503
Luftfilter	Doppel-Luftfilter (Trocken)	Einhebelsteuergerät mit 2 DW mittig	Ja
		Kategorie, 3 Punkt Hydraulik	Kat. I
ELEKTRISCHES SYSTEM		ZAPFWELLE	
Lichtmaschine	12V , 65A	Heck (Drehzahl)	540
Anlasser	n/a	Mittelzapfwelle (Drehzahl)	n/a
		Typ	Unabhängig
		Drehrichtung	Im Uhrzeigersinn
		Schaltung	Elektro/Hydraulisch
		Wellendurchmesser (mm)	35
KRAFTSTOFFSYSTEM		ABMESSUNGEN (MIT SERIENBEREIFUNG)	
Typ	Indirekte Kraftstoffeinspritzung	Gesamtlänge (mm) mit 3P	3.590
Kraftstoffart	Diesel	Gesamtbreite (mm)	1.591
Tankinhalt (Liter)	60	Gesamthöhe inkl. ROPS (mm)	2.590
		Radstand (mm)	1.935
		Min. Bodenfreiheit (mm)	350
GETRIEBE		STANDARD BEREIFUNG	
Getriebeart	HST	R1	Front 9.5-16
Gangzahl	16/F 16/R		Heck 13.6-26
Max. Geschwindigkeit km/h	31.7	R4 (Standard)	Front 12-16.5
Bremsen	Ölbad Mehrscheibenbremse		Heck 17.5L-24
Lenkung	Hydrostat		
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung		
Überrollschutz-Aufbau (ROPS)			
Standard	Überrollbügel		
GEWICHT			
Gesamtgewicht (kg)	1.710		