

Specifikationer

- Max räckvidd framåt 5.80 m
- Max lyftkapacitet 2,900 kg
- Låg profil på hytt - total höjd, 2m
- Lastmomentindikator (LMI) automatisk överlastbrytning med förbikoppling
- Mekaniskt snabbfäste för snabbare och enklare byten av redskap
- Tre olika styrningar - framhjulstyrning, fyrhjulstyrning och krabbstyrning
- Hydrostatisk transmission
- Fyrhjulsdraft
- 45% backtagningsförmåga
- Hastighetsmätare
- Indikator för bakre hjulaxelpositionering
- Ristning av skopan
- Lastkännarindikator med brytfunktion och möjlighet till förbikoppling
- Inbyggt diagnostiskt analysystem
- Elektronisk sensor av bomvinkel samt mjukstopp
- Hydraulisk distribution för lastavkänning

Prestanda**Max lyftkapacitet**

2,900 kg

Lyftkapacitet vid full höjd

2,200 kg

Max räckvidd framåt

3.16 m

Lyftkapacitet vid max räckvidd framåt

1,000 kg

Lyfthöjd

5.80 m

Räckvidd vid max höjd

0.80 m

Brytkraft med standardskopa

34.8 kN

Bogserkapacitet

5,000 kg

Vertikal vinkning av gaffelställ

142°

Motor och kraftöverföring**Motor**

Tier III 74.9kW Deutz TCD 2012

91L Volym, bränsletank

10.4 L Motorolja 15W40

16 L Kylvätska (kylare, slangar, motor)

Hydraulsystem

Kugghjulspump 102 l/min

Behållare

60 L

Transmission

Hydrostatisk

Drivning

4 x 4

Styrning4-hjulsstyrning/
framhjulstyrning/krabbstyrning**Parkeringsbroms**

Våta, multidisk

Tillval

- Arbetsbelysning
- Arbetsbelysning på bom
- Arbetsbelysning på hytt
- Roterande varningsljus
- Förberedd för radion
- Hydraulisk snabbkoppling
- Uttag för 12 volt
- Dubbelt hydrauliskt uttag bak
- Bogserkrok
- Kolvpump

Tillbehör**Pallgafflar och gaffelställ****Gafflar med spridning****Gafflar med sidoförskjutning****Lättmaterialsropa****Grävskopa****Kombiskopa****Kranarm****Grip för runda balar****Gafflar för höbalar, spjut**

Dimensioner

A. Total höjd	2.00 m
B. Total bredd	2.11 m
C. Hyttbredd	0.89 m
D. Spårvidd	1.63 m
E. Hjulbas	2.70 m
F. Längd till framkant framhjul	3.89 m
G. Längd till gaffelfästning	4.48 m
H. Markfrigång	0.34 m
Totalvikt	6,100 kg (inkl. gaffelställ)

JLG forskar och utvecklar kontinuerligt produkter och reserverar sig rätten att utföra modifieringar utan föregående varning. Alla data i detta dokument är indikativa. Viss extrautrustning eller standarder för olika länder ökar maskinens vikt. Specifikationerna kan ändras för att möta olika länders standard eller vid montering av extrautrustning

JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704
SE-175 27 Järfälla
Tel: +46 (0) 8 506 59500

e-mail address: europa@jlg.com
www.jlgeurope.com

