

Plate-forme

- Plate forme 0,91 x 1,83 m, accès aisé
- Accès latéral avec porte ouvrant vers l'intérieur
- Fonctions multiples
- Manipulateur de commandes proportionnelles de translation et de direction
- Manipulateur de commandes proportionnelles du mât principal et de rotation
- Bouton de réglage de vitesse pour le contrôle du bras télescopique et de la rotation de la plate-forme
- Vitesse extra lente sélectionnable pour les fonctions de translation/montée et de rotation
- Rotation de la plate-forme motorisée sur 160 degrés
- Console de plate-forme avec témoins lumineux d'état de fonctionnement de la machine¹
- Système de détection de charge
- Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

Alimentation et Transmission

- Moteur diesel Deutz D2011L04 (37kW)
- Avertisseur de panne moteur/système d'arrêt²
- Capots basculants
- Plateau moteur pivotant
- Pare-étincelles sur pot d'échappement
- Système de contrôle ADE™ (Advanced Design Electronics)
- Transmission hydrostatique
- Avertisseur sonore

JLG France
 ZI de Beaulieu
 F47400 FAUILLET
 Tel: + 33 (0) 553 88 31 70
 Fax: + 33 (0) 553 88 31 79
 Email: jlgfrance@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company-

Printed in UK
 FORM No.: DS195
 PART NO.: DS195-FRENCH

Équipements et Accessoires

- Dévers 3° avec avertisseur sonore et visuel
- Pneus à grosses sculptures rembourrés de mousse IN355/D625
- Essieu avant oscillant
- Châssis à largeur fixe (l'extension des essieux n'est pas nécessaire)
- Pack Nite-Bright® (lampes montées sur la plate-forme)⁴
- Compteur horaire
- Plateau porte-outils sur la plate-forme
- Alimentation auxiliaire 12 V c.c.

Options Disponibles

- Plate forme 0,91 x 2,44 m, accès aisé
- Arrivée d'air 13 mm vers la plate-forme
- Quatre roues motrices
- Quatre roues directrices/deux roues directrices/marche en biais
- Pneus à grosses sculptures rembourrés de mousse 15 x 19,5
- Pneus rembourrés de mousse non marquants 15 x 19,5
- Anneaux d'arrimage et d'élingage
- Générateur embarqué 2500 W

¹ Fournit des témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme pour le dysfonctionnement du système, la baisse de niveau de carburant, l'indicateur de dévers et l'état du contacteur au pied.

² Alarmes de faible pression d'huile et de température élevée du liquide de refroidissement avec arrêt activé/désactivé par analyseur.

³ Disponible avec le pack SkyPower™.

⁴ Comprend six lampes de 40 watts, quatre pour le moteur et deux pour la plate-forme.

⁵ Disponible uniquement avec deux roues motrices sur les modèles 400S et 460SJ.

⁶ Inclut l'alarme tous mouvements et le gyrophare orange clignotant.

⁷ Inclut les feux avant et arrière et les feux de travail de la plate-forme.

Options Disponibles

- Générateur embarqué 7500 W intégré dans le pack SkyPower™
- Découpeur plasma embarqué intégré dans le pack SkyCutter™³
- Commutateur de commandes à clé, boîtier bas
- Pack de remorquage⁵
- Alarme tous mouvements
- Pack d'alarmes⁶
- Pack éclairage⁷
- Feux avant et arrière
- Gyrophare orange clignotant
- Prises
- Pot catalytique
- Cadre sensible
- Plateau de stockage d'angle



600S

Hauteur plate-forme	18.36 m
Déport horizontal	15.09 m
Rotation (continue)	360°
Charge	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°
Pendulaire – Longueur totale	—
Pendulaire – Type d'articulation	—
A. Dimensions plate-forme	0.91 m x 1.83 m
B. Largeur totale	2.42 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	1.14 m
D. Hauteur (repliée)	2.56 m
E. Longueur totale	8.51 m
F. Longueur repliée	8.51 m
G. Empattement	2.48 m
H. Garde au sol	0.30 m
Poids ¹	10,800 kg
Pression au sol maximum	4.70 kg/cm ²
Poids maximum sur roue	5,354 kg
Vitesse de translation 4 x 2 x 2	7.2 km/h
Vitesse de translation 4 x 4 x 2	6.4 km/h
Pente franchissable 4 x 2 x 2	30%
Pente franchissable 4 x 4 x 2	45%
Pneus	15 x 19.5 Mousse
Essieu oscillant (option)	0.20 m
Rayon de braquage – intérieur 2 roues directrices	3.66 m
Rayon de braquage – intérieur 4 roues directrices	1.65 m
Rayon de braquage – extérieur 2 roues directrices	5.41 m
Rayon de braquage – extérieur 4 roues directrices	3.45 m
Moteur diesel -Deutz D2011L04	37 kW
Moteur diesel -(option) CAT 3.4	47 kW
Capacité du réservoir de gasoil	148 L
Réservoir hydraulique	141 L
Moteur auxiliaire	12V DC

¹ Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

