

Plattform

Operatörsplattform med självstängande dubbelgrind 0,69 x 0,50 m (b x l)

Materialhylla 0,66 x 0,66 m (b x l), justerbar i höjd

Transportdäck på chassit

Manöverreglage med säkerhetslås (död mans grepp)

Point & Go®, proportionell joystick för drift/styrning

Joystick för lyft och körning

Justerbar höjningshastighet

Fästöglor för surring av maskin

Funktionsutrustning och tillbehör

Underhållssnål anodiserad aluminiumpelare

Potthållsskydd (PHP)

Manuell sänkning

Varning och lampindikering vid lutning

Huvudströmbrytare med nyckellås

Timräknare

Fästöglor för transport

Fickor för gaffeltruck

Signalhorn

Blinkande orange varningsljus

Tillval

Programmerbart fysisiffrigt säkerhetslås

Rullningslarm

Bomkabelguide

Motor och transmission

2 st. förseglade underhållsfria AGM-batterier 12 V100 Ah

Automatisk femtimmars batteriladdare

Inbyggd diagnostik

Automatiskt strömsparläge

Batteriladdningsindikator (på plattformen och basen)

Direktkopplad elektrisk tvåhjulsdraft

Reduktionsnav med planetväxel

Avtrycksfria däck och länkhjul

Bromslossning

Avtrycksfria däck



JLG Industries Inc.
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 2493
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS753
PART NO.: DS753-SWEDISH

	10MSP
Arbets höjd	5.05 m
Plattformshöjd	3.05 m
Plattformens maxlast	160 kg
Kapacitet Lasthylla	115 kg
Materialkorg	115 kg
Plattformens ytermått (B x L) - med grind	0.69 m x 0.50 m
Lasthyllans mått (B x L)	0.66 m x 0.66 m
Maskinens höjd – Hopfälld	1.45 m
Maskinens bredd – Hopfälld (utan gummilister)	0.83 m ²
Maskinens längd	1.56 m
Plattformshöjd vid påstigning	0.35 m
Lasthyllans lägsta höjd – transportläge	0.86 m
Lasthyllans högsta höjd – transportläge	1.32 m
Lasthyllans högsta höjd - upphöjd	4.04 m
Körhastighet - Lägsta	5.4 km/h
Körhastighet - Högsta	0.8 km/h
Avstånd mellan plattform och vägg - framifrån	0.00 m
Avstånd mellan plattform och vägg - från sidorna	0.00 m
Maskinens vikt *	500 kg
Maximalt marktryck främre hjul	10.63 kg/cm ²
Maximalt marktryck bakre hjulen	6.09 kg/cm ²
Turning Radius	Zero
Backtagningsförmåga	15%
Hjuldiameter - framhjul	0.32 m
Hjuldiameter - bakhjul	0.20 m
Batteri	Underhållsfritt 100 A/hr AGM (x 2)
Battery Laddare	25 Amp Automatisk
Drivsystem	Direktel

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

² Utan gummilister bredd: 0.75 m