

VIPER PTO



PATENTIERTER DOPPELTER MIXED ROTOR™
Ausgerüstet mit 14 Hämmern mit Schmiervorrichtung, mit 4 Messern.



VERGRÖßERTER TRICHTER MIT ZUFÜHRBAND
SERIENMÄSSIG – BREITE 40 CM



HYDRAULISCHER ÖLMENGENTEILER



UM 270° VERSTELLBARER AUSWURF
Mit einem einfachen und wirksamen Rotationssystem.

TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.	1425805
Motor	Mit Gelenkwelle
Hubraum cm ³	ERF. Drehzahl 1000 T/min
Kraftstoff	Erforderliche Traktorleistung 70 PS
Verkleidung	Schutzgehäuse aus Blech
Zulässiger Durchmesser	17 cm
Leistung	30 m ³ /h
Rotordurchmesser	560 mm
Maschinengewicht	160 kg
Anzahl der Hämmer	14
Anzahl der Messer	4
Breite Einzugswalze	Ja
Breite Einzugswalze	400 mm
Zuführband	400 mm
Durchmesser Einzugswalze	340 mm
Straßenachse zulässiges Gewicht	-
Anzahl Achsen	-
Reifenabmessungen	-
Behälter	-
Verbrauch	-
Verstellbarer Auswurfkamin	270°

Höhe Ausgang Auswurfkamin	2 250 mm
Maschinengewicht	1 100 kg
Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrgestells	- kg
Abmessungen Trichter (B x T)	1 600 x 1 630 mm
Beladungshöhe Trichter	770 mm
L x B x H	3 000 x 1 700 x 2 450
Schallleistung	-

OPTIONEN

Option CO ₂ -Reduzierung	-
Artikel Nr Einsatz	RHEV/0010 (14)
Artikel Nr Messer	RHEMVV/0010 (4)
Artikel Nr Ersatzrad und Notrad	-
Artikel Nr Unterlegkeile (2)	-
Artikel Nr Deichselstütze	-

Sämtliche unserer Häcksler erfüllen die Richtlinie 2006/42/EG. Verwendete harmonisierte europäische Norm: EN 13525. **Geben Sie die Artikel-Nr. bei der Bestellung an.**



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND

Telefon : +49(0)2845 9292-0
Telefax : +49(0)2845 9292-28
kontakt@ts-industrie.eu

www.ts-industrie.eu