

VT8 wieżą oświetleniową

Kompaktowe wymiary oraz łatwość obsługi są dwoma głównymi cechami, które sprawiają, że wieża oświetleniowa **VT8** jest jednym z najwyższych modeli w ofercie Generac Mobile. Wysoka wydajność, zrównoważona niskimi kosztami, pozwoliły VT8 na stanie się bestsellerem, wśród modeli na rynku pozaeuropejskim.

BESTSELLER

VT8 jest bestsellerem na rynku pozaeuropejskim, dzięki pionowemu masztowi oraz wysokiej jakości, gwarantowanej przez Generac Tower Light.

Pionowy maszt

Pionowy maszt teleskopowy z ręcznym układem podnoszenia, i maksymalną wysokością 8 metrów.

Lampy metalohalogenkowe

4x1000W, potężne lampy metalohalogenkowe, oświetlające średnie oraz duże obszary robocze.

Opcje naczepy

VT8 wyposażona jest w standardową naczepę do wolnej jazdy, ale może być zamontowana również na prostej naczepie drogowej.

Opcje silnika

Mogą Państwo wybrać preferowany silnik między Kubota D1105 oraz Yanmar 3TN.



Picture shown may not reflect actual configuration.

VT8 K3	Technical Data
Wymiary minimalne (D x S x W)	2650 x 1300 x 2460 mm
Wymiary maksymalne (D x S x W)	2650 x 2460 x 8000 mm
Waga na sucho	716 kg
Układ podnoszenia	Ręczny
Obrót masztu	340°
Moc lamp	4 x 1000 W
Rodzaj lamp	MH
Suma lumenów	360000 Lm
Oświetlona powierzchnia	4200 m ²
Silnik	Kubota D1105
Chłodzenie silnika	Woda
Siłowniki (ilość)	3
Prędkość silnika (50/60 Hz)	1500 / 1800 rpm
Powstrzymywanie cieczy (110%)	Nie
Alternator (kVA/V/Hz)	8/220/50 – 8/240/60
Gniazdo zasilania (kVA/V/Hz)	3/220/50 – 3/240/60
Średnie ciśnienie akustyczne	68 dB(A) @ 7m
Odporność na prędkość wiatru	110 km/h
Pojemność zbiornika	75 l
Całkowity czas pracy	44 h



Picture shown may not reflect actual configuration.